

Deze soepele kabels zijn bestemd voor gebruik in machines/werktuigen en in industriële installaties voor vaste of mobiele verbindingen. Ze zijn zeer goed bestand tegen olie.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Ces câbles souples sont destinés à être utilisés pour l'équipement des machines-outils et dans les installations industrielles pour liaisons fixes ou mobiles. Ils sont très résistants aux huiles minérales ainsi qu'aux huiles de coupe.

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

1 Kern / Ame

Metaal / Métal blank koper / cuivre nu min. 0,5 mm², max. 2,5 mm²
Soepelheid / Souplesse

Klasse 5 soepel volgens / Classe 5 souple selon
HD 383 of/ou EN 60 228

Maximale temperatuur van de geleider / Température maximale à l'âme

70 °C werkingstemperatuur, 160 °C bij kortsluitstroom gedurende
max. 5 seconden

70 °C constante, 160 °C en court-circuit pendant max. 5 secondes

2 Isolatie / Isolation PVC

Assemblage bekleding / Revêtement d'assemblage

Facultatief synthetisch lint / Ruban synthétique facultatif

3 Buitenmantel / Gaine Extérieure

PVC grijs / gris

Markering / Marquage

USE <HAR> H05VV5-F-n°fabriek/usine

Normen / Normes

HD 60 364

HD 21 13

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

Sectie / Section

2 3 4 5 7

0,75 1,5 2,5 4 6

