

Vaste verbinding voor treinstellen - Kortsluitvaste kabel tot 1 kV
 Montage fixe dans véhicules ferroviaires - Résistant au court-circuit jusqu'à 1 kV

Middenspanning (1,8/3KV)
 Moyen Tension (1,8/3KV)

Beschrijving van de kabel / Description du câble

1 Kern / Ame

Vertinde kopergeleider klasse 5 volgens VDE 0295
 Conducteur en cuivre étamé classe suivant VDE 0295

2 Isolatie/Isolation

EPR- Isolatie 3GI3
 Isolation en EPR 3GI3

3 Buitenmantel / Gaine Extérieure

Elastomeer (PCP) Zwarte Buitenmantel 5GM3
 Gaine extérieure en élastomère (PCP) Noir 5GM3

Normen / Normes

DIN VDE 0250 PART 602

Markering / Marquage

VDE - NSGAFÖU 1,8/3KV 1x section

Alternatieve kabel in halogeen vrije uitvoering: NHXSGAFHXÖE 1,8 / 3 KV
 - Merk PRYSMIAN GROUP

Variante avec câble en version non halogène: NHXSGAFHXÖE 1,8 / 3 KV
 - Marque PRYSMIAN Groupe

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble

Slijtvaste kabel bestand tegen Oliën en vetten
 Bedrijfstempatuur -40 ... tem +80 °C
 Haute Résistance à l'abrasion
 Température de service de -40 ... +80 °C



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

1

Sectie / Section 1,5 - 300 mm²