

De Smart Traffic TVA kabel is speciaal geproduceerd voor het aansluiten van de tijdelijke verkeersregelinstallatie. De kabel is goed herkenbaar aan zijn zwarte buitenmantel met oranje streep erop. De kabel is schuurbestendig en slijtvast. De PUR buitenmantel is UV en Ozon bestendig. Bestand tegen op en afwikkelen en hoofdzakelijk bestendig om deze kabel langs de weg/VRI installatie te leggen/hangen. Doordat de kabel hoog flexibel is werkt hij makkelijk mee in wegovertoppingen. Mocht u vragen hebben over deze kabel aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Productspecificaties


Buitenmantel	polyuërthaan
Buitendiameter	13 mm
Aderisolatie	rubber (EPR)
Aantal aders	18 (genummerde aders met 1 geel/groen)
Diameter van de aders	1 mm ²
Mantelkleur	zwart/1 oranje

Deze kabel is, indien gewenst, in alle varianten leverbaar.

Technical data

Toegepaste kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibraties	-40 °C to +80 °C
Nom. spanning U0 / U	300/500 V
Testspanning	2000 V
Doorslagspanning	min. 8000 V
Minimale buigradius	7,5 x D
Gewicht/km	420 kg

Markering

B-CABLES SMART  TRAFFIC TVA 18G1 mm²

