

H07Z1-K Cca s1d1a1 UV resistant

450 V/750 V

Halogeenvrije montage draad voor vaste huishoudelijke, industriële of publiek bordenbouw. Geschikt voor solar installaties.
Fil de câblage sans halogène pour tableaux domestiques, industriels et publics. Convient aux installations solaires.

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Beschrijving van de kabel / Construction du câble

1 Kern / Ame

Soepel blank koper
Flexible cuivre nu

Buigzaamheid / Souplesse

Klasse 5 volgens HD 383 of EN 60228
Classe 5 selon HD 383 of EN 60228

Maximale temperatuur van de geleider / Température maximale à l'âme

70 °C werkingstemperatuur
70 °C en permanence

2 Isolatie / Isolation

Halogeenvrije kunststof / Matériel non-halogène

Markering / Marquage

B-CABLES H07Z1-K UV RESISTANT C_{ca} S1D1A1

Normen / Normes

HD 60 364
NBN C32 123
HD 21 3 - EN 60227
EN 50575 C_{ca} s1d1a1
UV resistant ISO 4892-2
UV: EN 502 89-4-17 720H

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

1

Sectie / Section

0,5

240



C_{ca}
s1d1a1